



Centurion-R sp. z o.o.
ul. Łany 1, 38-500 Sanok
tel.: + 48 13 46 53 880
www.centurion.com.pl

Instrukcja użytkowania skrzydeł drzwiowych i ościeżnic produkcji Centurion-R sp. z o. o.

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice produkcji Centurion-R sp. z o.o. należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z zasadami użytkowania.

1. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe i ościeżnice są przeznaczone do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach, które rozdzielają pomieszczenia o zbliżonej temperaturze i wilgotności.
2. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe wejściowe i ościeżnice przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach, które rozdzielają pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatur i wilgotności (np. jako drzwi do mieszkań w bloku, oddzielające mieszkanie od ogrzewanej klatki schodowej)
3. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice przeznaczone są do użytkowania w pomieszczeniach, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.
4. Montaż skrzydeł i ościeżnic należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu”. Montaż zaleca się powierzyć wykwalifikowanej ekipie montażowej.
5. Eksploatacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinna odbywać się w lokalach o wilgotności względnej powietrza na poziomie 40-60%. (W pomieszczeniach o większej wilgotności np. sauny, baseny, łaźnie itp. nie należy montować drzwi wewnątrzlokalowych, wyższa wilgotność może być przyczyną trwałego ich uszkodzenia)
6. Eksploatacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinna odbywać się w lokalach o temperaturze powietrza pokojowej
7. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice należy czyścić delikatnymi środkami do konserwacji mebli i/lub lekko wilgotną ściereczką.
8. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe i ościeżnice nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.
9. W skrzydłach standardowo montowane są zamki o rozstawie 72 mm, do których należy stosować odpowiednie rozmiary klamek i szyldów
10. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice mogą być przechowywane, magazynowane wyłącznie w miejscach suchych, ogrzewanych, przewiewnych i niezawilgoconych.
11. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieranie, matowienie itp.
12. W skrzydłach łazienkowych w dolnej ich części powinny znajdować się otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², takie parametry spełnia kratka wentylacyjna.