

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 12/06/2017**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Przeciwpowozarowe drewniane drzwi wewnetrzne wejsciowe SYSTEMU HALSPAN.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Jednoskrzydlowe pelne lub przeszkzone przeciwpowozarowe drzwi SYSTEMU HALSPAN EI<sub>2</sub> 60, Rw=32dB.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Drewniane drzwi systemu HALSPAN typu HALSPAN EI<sub>2</sub> 60 przeznaczone sa do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**„CENTURION-R” Sp. z o.o., ul. Lany 1, 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok**
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:  
7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6103/2013 + aneksy 1÷12 Drzwi drewniane, wewnetrzne wejsciowe HALSPAN**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **Zaklad Certyfikacji ITB AC 020 CERTYFIKAT ZGODNOSCI ITB-2047/W.**
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane wlasciwosci uzytkowe	Uwagi
Wymiary	Klasa tolerancji 2	
Kształt skrzydła prostokątność płaskość	Klasa tolerancji 2 Klasa tolerancji 3	
Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	Klasa 5	
Prawidłowość działania i wartość sił operacyjnych Drzwi bez zamykacza Drzwi z zamykaczem	Klasa 2 Klasa 1	



Odporność na obciążenie statyczne pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 3 – nie powinna przekroczyć 1,0 mm	
Wytrzymałość na skręcanie techniczne	Klasa 3 – nie powinno przekroczyć 2,0 mm	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3 – nie powinna przekroczyć 1,0 mm	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2 – średni współczynnik infiltracji powietrza nie powinien być większy niż $1,0 \text{ m}^3/\text{hm}/\text{daPa}^{2/3}$	
Izolacyjność akustyczna drzwi jednoskrzydłowych pełnych lub przeszklonych – powinny odpowiadać następującej klasie akustycznej	Klasa D <sub>1</sub> -30 i klasa D <sub>2</sub> -25 – obejmująca wyroby o wskaźnikach $32\text{dB} \leq R_{A1} \leq 36\text{dB}$ i $27\text{dB} \leq R_{A2} \leq 31\text{dB}$ Klasa R <sub>w</sub> =32dB - obejmująca wyroby o wskaźnikach $32\text{dB} \leq R_w \leq 36\text{dB}$	
Odporność ogniowa	Klasa EI <sub>2</sub> 60	
Wymagania wytrzymałościowe drzwi HALSPAN EI 60 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających	Klasa 3 – wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. w ciężkich warunkach eksploatacji	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sanok dn. 01 czerwiec 2017 r.  
(miejsce i data wydania)

**PREZES ZARZĄDU**  
d/s Produkcji

*Ryszard Kołanko*

(podpis)